

前処理剤（ライトコート）

水溶性被膜剤

商品名	外観	用途・特徴	使用方法	消防法分類	荷姿
ライトコート CS-4	白色ペースト状	軟鋼線・硬鋼線・ピアノ線・特殊鋼	2～30%	非危険物	20kg ケース
CS-10		線 バッチ・インライン方式（高性	水溶液		
CS-20		能石灰石鹼・分散性良好・低泡性)			
ライトコート SP-3V	白色～淡紫色粉 末	ステンレス鋼線用 バッチ・インラ イン方式（無機系）	5～20% 水溶液	非危険物	25kg ケース
ライトコート SP-Z	白色粉末	ステンレス鋼線用 バッチ・インラ イン方式（無機系）	5～20% 水溶液	非危険物	25kg ケース
ライトコート SP-100	白色～淡黄色粉 末	軟鋼線・硬鋼線・特殊鋼線用 バッ チ・インライン方式（無機系）	5～15% 水溶液	非危険物	20kg ケース
ライトコート RH-85	白色粉末	冷間圧造用燐酸塩被膜線材用表面処 理剤（反応性石灰）	4%水溶液 (1.5～2.5 ポイント)	非危険物	15kg ケース
ライトコート SM-25	懸濁液体	軟鋼線・硬鋼線・特殊鋼線材用 バ ッチ・インライン方式（無機系・硼 素フリー）	10～30% 水溶液	非危険物	21kg 缶